


Входные группы Татпроф, серии ТПТ-65 (теплоизолированные).

Двухстворчатая дверь. Ручка-скоба.

	1200м м.	1250м м.	1300м м.	1350м м.	1400м м.	1450м м.	1500м м.	1550м м.	1750м м.	1800мм.	1900мм.	2000мм.
1900 мм.	41300	42218	43136	44054	44972	45890	46808	47726	48644	49562	50500	51400
1950 мм.	41800	42718	43636	44554	45472	46390	47308	48226	49144	50062	51000	51900
2000 мм.	42300	43245	44190	45135	46080	47025	47970	48915	49860	50805	51750	52700
2050 мм.	42800	43763	44726	45689	46652	47615	48578	49541	50504	51467	52430	53400
2100 мм.	43400	44372	45344	46316	47288	48260	49232	50204	51176	52148	53120	54100
2150 мм.	43900	44890	45880	46870	47860	48850	49840	50830	51820	52810	53800	54800
2200 мм.	44500	45490	46480	47470	48460	49450	50440	51430	52420	53410	54400	55400
2250 мм.	45000	46000	47000	48000	49000	50000	51000	52000	53000	54000	55050	56100
2300 мм.	45600	46600	47700	48700	49800	50800	51900	52900	54000	55000	56050	57100

Примечание:

Верхнее заполнение конструкции используемый (Ст.П.)-стеклопакет 24мм., с формулой стекла (4-16-4). Нижнее заполнение конструкции (S)-теплоизолированная сэндвич панель 24мм.

Цвет профиля, фурнитуры и сэндвич-панель RAL 9016 (белый)